

FICHA TÉCNICA

Calçfleur "E"

RECUBRIMIENTO DE CAL GRASA EN PASTA ENVEJECIDA DE ACABADO ESPATULADO

Calçfleur "E" es un producto de cal en pasta, listo para su uso, que se utiliza como recubrimiento sobre soportes finos, bien acabados, como nuestro **Revocalç**. Se utiliza como acabado, tanto para exterior como interior, que alisado con la llana, deja una textura fina conocida popularmente como espatulado y que se puede pulir. La estudiada formulación del **Calçfleur "E"**, así como su selección de cargas, permite dejar una superficie de aspecto natural, envejecido, sedosa y elegante, con una tonalidad del color deseada, escogida entre la amplia gama de nuestra carta de colores.

CARACTERÍSTICAS

Composición: pasta de cal, polvo de mármol, tierras de color y aditivos específicos.

Densidad: 1800 Kg. / m³

Agua libre (humedad): 23 %

PROPIEDADES

- Facilidad de aplicación y plasticidad.
- Retención de agua
- Resistencia a la penetración del agua de lluvia
- Gran adherencia
- Permeabilidad al vapor de agua (permite la transpiración del soporte).

SUMINISTRO

- **Envase:** botes de plástico de 25 Kg.
- **Embalaje:** sobre palet, máximo 27 botes con un total de 675 Kg. de producto.

COLORES: Blanco y carta de colores

ALMACENAMIENTO

- **Condiciones:** al resguardo del frío y calor, evitando la acción directa del sol.
- **Caducidad:** 18 meses de la fecha de fabricación.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- **Manipulación del producto:** debe hacerse una agitación mecánica del producto antes de su uso. **NO añadir ni quitar agua.**
- **Utensilios de aplicación:** llana de acero mediana
- **Soporte:**

- **Tipo:** revoco fino de calidad, mejor si es de cal, como nuestro **Revocalç**.
En el exterior, siempre sobre **Revocalç**.

- **Incompatibilidades:** no aplicar sobre soportes que hayan sido tratados con hidrofugantes. Evitar la aplicación sobre morteros de cemento con una relación arena/cemento mayor o igual a 6/1, y que no hayan completado la mayor parte de las retracciones propias del endurecimiento.

- **Preparación:** se debe humedecer el soporte antes de aplicar el producto, para evitar que absorba agua del producto y pueda producirle una deshidratación. Por tanto, es necesario mojar el soporte antes de aplicar el producto, limpiando previamente el polvo, grasa u otra suciedad que pueda haber.

• **Aplicación del producto:** el grosor a aplicar está en función del estado del soporte, pero se aconseja una capa de 1 a 2 mm sobre un soporte bien maestreado y fino (no aplicar en capas de más de 3 mm.). Se aplica una primera mano muy fina y a continuación se aplica una segunda mano, del espesor y efectos deseados. Cuando esté secando, se pule con la llana de acero en diferentes direcciones, hasta conseguir una textura lisa y pulida, espatulada. Un acabado más suave y satinado, se consigue pulverizando agua sobre el recubrimiento casi seco y presionando con la llana la superficie del **Calçfleur "E"**, en diferentes direcciones.

• **Condiciones ambientales:** No aplicar en condiciones climáticas adversas. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar la acción directa del sol durante la aplicación.

• **Tratamientos posteriores:** en tiempo de calor o viento, es conveniente humedecer el producto al día siguiente de haberlo aplicado, para evitar que seque demasiado rápido.

• **Consumo:** aproximadamente 2,5 Kg de producto por m², cuando se aplica una capa de unos 2 mm de espesor.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

El producto irrita la piel, por lo que se aconseja utilizar guantes de goma a la hora de aplicarlo.

Evitar el contacto con los ojos. En caso de producirse, limpiar con abundante agua. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

NOTA:

Las instrucciones de aplicación, se dan según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta idóneo al uso que se quiera aplicar. La responsabilidad de UNICMALL se limitará al valor de la mercadería usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.